

B7011C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	55	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	90	Außendurchmesser
B	(mm)	18	Breite
a	(mm)	19	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a H12}	(mm)	62	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	83	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	69.3	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg		0.383	Gewicht
-----------	--	-------	---------

B7011C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	34.2	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	30.5	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	1.59	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	16000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	24000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	205	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	680	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	1425	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	62	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	107	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	155	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	642	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	2330	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	5200	Abhebekraft, schwer