


B7017E.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	85	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	130	Außendurchmesser
B	(mm)	22	Breite
a	(mm)	36	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a H12}	(mm)	93	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	122	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	103.3	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg		0.903	Gewicht
-----------	--	-------	---------



B7017E.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	56.6	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	56.5	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	2.84	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	9500	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	15000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	544	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	1890	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	3950	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	211	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	336.9	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	457.1	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	1590	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	5720	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	12300	Abhebekraft, schwer