

B71915C.2RSD.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, be fettet, Hartgewebekäfig, eingeeengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	75	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	105	Außendurchmesser
B	(mm)	16	Breite
a	(mm)	20	Stützweite
rs min	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
r1s min	(mm)	0.3	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

da h12	(mm)	81	Durchmesser der Wellenschulter
Da H12	(mm)	99.5	Durchmesser der Gehäuseschulter
ra max	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
rb max	(mm)	0.3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		0.351	Gewicht
-----------	--	-------	---------

B71915C.2RSD.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, befettet, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	33.9	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	30.7	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	1.6	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	13000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
F_{VL}	(N)	172	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	594	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	1244	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	68.3	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	118.4	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	172.3	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	532	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	1990	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	4460	Abhebekraft, schwer