

B71918C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	90	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	125	Außendurchmesser
B	(mm)	18	Breite
a	(mm)	23	Stützweite
r_{s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a H12}	(mm)	97	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	119	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	104.2	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg		0.565	Gewicht
-----------	--	-------	---------



B71918C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	45.9	dynamische Tragzahl, radial
C_{Or}	(kN)	42.9	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	2.16	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	11000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	16000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	242	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	810	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	1690	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	82.5	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	142	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	206	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	740	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	2700	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	6020	Abhebekraft, schwer