




BS7015E.2RSD.T.P4S

Spindellager für höhere Drehzahlen, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, beidseitig berührungsfrei abgedichtet, befettet, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

| | | | |
|---------------------------|------|-----|-------------------------|
| d | (mm) | 75 | Bohrungsdurchmesser |
| D | (mm) | 115 | Außendurchmesser |
| B | (mm) | 20 | Breite |
| a | (mm) | 32 | Stützweite |
| r_{s min} | (mm) | 1.1 | minimaler Kantenabstand |
| r_{1s min} | (mm) | 0.6 | minimaler Kantenabstand |

Druckwinkel

| | | | |
|----------|-----|----|-------------|
| α | (°) | 25 | Druckwinkel |
|----------|-----|----|-------------|

Anschlussmaße

| | | | |
|--------------------------|------|-----|---------------------------------|
| d_{a h12} | (mm) | 82 | Durchmesser der Wellenschulter |
| D_{a H12} | (mm) | 107 | Durchmesser der Gehäuseschulter |
| r_{a max} | (mm) | 1.1 | maximaler Rundungsradius |
| r_{b max} | (mm) | 0.6 | maximaler Rundungsradius |

Gewicht

| | | | |
|-----------|--|------|---------|
| kg | | 0.65 | Gewicht |
|-----------|--|------|---------|

BS7015E.2RSD.T.P4S

Spindellager für höhere Drehzahlen, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, beidseitig berührungsfrei abgedichtet, befettet, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| C_r | (kN) | 36.4 | dynamische Tragzahl, radial |
| C_{0r} | (kN) | 22.8 | statische Tragzahl, radial |
| C_{ur} | (kN) | 1.72 | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| $n_{G \text{ Grease}}$ | (min ⁻¹) | 16000 | Grenzdrehzahl, Fettschmierung |
| F_{VL} | (N) | 261 | Vorspannkraft, leicht |
| F_{VM} | (N) | 685 | Vorspannkraft, mittel |
| F_{VS} | (N) | 1429 | Vorspannkraft, schwer |
| C_{aL} | (N/μm) | 143 | axiale Steifigkeit, leicht |
| C_{aM} | (N/μm) | 203 | axiale Steifigkeit, mittel |
| C_{aS} | (N/μm) | 268 | axiale Steifigkeit, schwer |
| K_{aEL} | (N) | 752 | Abhebekraft, leicht |
| K_{aEM} | (N) | 2000 | Abhebekraft, mittel |
| K_{aES} | (N) | 4250 | Abhebekraft, schwer |