




BS71910C.2RSD.T.P4S

Spindellager für höhere Drehzahlen, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 17°, beidseitig berührungsfrei abgedichtet, befettet, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	50	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	72	Außendurchmesser
B	(mm)	12	Breite
a	(mm)	15	Stützweite
r_{s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.3	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	17	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	55	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	67.5	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		0.12	Gewicht
-----------	--	------	---------

BS71910C.2RSD.T.P4S

Spindellager für höhere Drehzahlen, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 17°, beidseitig berührungsfrei abgedichtet, be fettet, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	15.8	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	8.8	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.75	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	(min ⁻¹)	27000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
F_{VL}	(N)	74	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	196	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	413	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	44	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	64	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	88	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	215	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	595	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	1300	Abhebekraft, schwer