

HC7015E.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



Abmessungen

d	(mm)	75	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	115	Außendurchmesser
B	(mm)	20	Breite
a	(mm)	32	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	82	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	107	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	92.4	Einspritzteilkreis
E_{tk1}	(mm)	91	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg		0.675	Gewicht
-----------	--	-------	---------

HC7015E.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

Leistungsdaten

C_r	(kN)	25.2	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	15.6	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.619	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	19000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	30000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	102	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	306	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	610	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	134	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	199	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	257	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	292	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	891	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	1805	Abhebekraft, schwer