


# HCBS7016C.T.P4S

Hybrid-Spindellager für höhere Drehzahlen, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 17°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	80	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	125	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	22	Breite
<b>a</b>	(mm)	27	Stützweite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

## Druckwinkel

<b>α</b>	(°)	17	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a H12</sub></b>	(mm)	88	Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a H12</sub></b>	(mm)	117	Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1.1	maximaler Rundungsradius
<b>r<sub>b max</sub></b>	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>		0.845	Gewicht
-----------	--	-------	---------

# HCBS7016C.T.P4S

Hybrid-Spindellager für höhere Drehzahlen, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 17°, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	43.4	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	25.9	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	1.71	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G Grease</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	20000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
<b>n<sub>G Oil</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	29000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
<b>F<sub>VL</sub></b>	(N)	169	Vorspannkraft, leicht
<b>F<sub>VM</sub></b>	(N)	447	Vorspannkraft, mittel
<b>F<sub>VS</sub></b>	(N)	941	Vorspannkraft, schwer
<b>C<sub>aL</sub></b>	(N/μm)	81	axiale Steifigkeit, leicht
<b>C<sub>aM</sub></b>	(N/μm)	118	axiale Steifigkeit, mittel
<b>C<sub>aS</sub></b>	(N/μm)	161	axiale Steifigkeit, schwer
<b>K<sub>aEL</sub></b>	(N)	495	Abhebekraft, leicht
<b>K<sub>aEM</sub></b>	(N)	1340	Abhebekraft, mittel
<b>K<sub>aES</sub></b>	(N)	2900	Abhebekraft, schwer