



HS7018E.2RSD.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, befettet, Hartgewebekäfig, eingeenigte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	90	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	140	Außendurchmesser
B	(mm)	24	Breite
a	(mm)	39	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	100	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	131	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		1.31	Gewicht
-----------	--	------	---------

HS7018E.2RSD.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, befettet, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	35.8	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	25.1	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	1.19	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	(min ⁻¹)	12000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
F_{VL}	(N)	207	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	621	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	1242	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	165	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	245	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	318	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	592	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	1813	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	3689	Abhebekraft, schwer