

HS71913C.DLR.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, eine Schmierrille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	65	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	90	Außendurchmesser
B	(mm)	13	Breite
a	(mm)	17	Stützweite
r_{s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------------------------	-----	----	-------------

DLR-Abmessung

N_B	(mm)	1.5	Breite der Nut
N_A	(mm)	2.58	Abstand der Nut
S_B	(mm)	1.6	Breite der Schmierrille
S_A	(mm)	7.2	Abstand der Schmierrille

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	70	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	85.5	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		0.23	Gewicht
-----------	--	------	---------

HS71913C.DLR.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, eine Schmierrille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Leistungsdaten

C_r	(kN)	14.3	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	9.9	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.5	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G\ oil}$	(min ⁻¹)	32000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	49	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	147	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	294	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	41.5	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	65.5	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	90	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	145	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	459	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	965	Abhebekraft, schwer