




# HS71915E.DLR.T.P4S



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	75	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	105	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	16	Breite
<b>a</b>	(mm)	29	Stützweite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

## Druckwinkel

<b><math>\alpha</math></b>	(°)	25	Druckwinkel
----------------------------	-----	----	-------------

## DLR-Abmessung

<b>N<sub>B</sub></b>	(mm)	1.8	Breite der Nut
<b>N<sub>A</sub></b>	(mm)	3.1	Abstand der Nut
<b>S<sub>B</sub></b>	(mm)	1.6	Breite der Schmierrille
<b>S<sub>A</sub></b>	(mm)	9.3	Abstand der Schmierrille


## Anschlussmaße

<b>d<sub>a h12</sub></b>	(mm)	81	Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a H12</sub></b>	(mm)	99.5	Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>		0.4	Gewicht
-----------	--	-----	---------

# HS71915E.DLR.T.P4S



## Leistungsdaten

$C_r$	(kN)	17.4	dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	(kN)	13	statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	(kN)	0.661	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G\ oil}$	(min <sup>-1</sup> )	24000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
$F_{VL}$	(N)	105	Vorspannkraft, leicht
$F_{VM}$	(N)	310	Vorspannkraft, mittel
$F_{VS}$	(N)	630	Vorspannkraft, schwer
$C_{aL}$	(N/μm)	125	axiale Steifigkeit, leicht
$C_{aM}$	(N/μm)	185	axiale Steifigkeit, mittel
$C_{aS}$	(N/μm)	240.5	axiale Steifigkeit, schwer
$K_{aEL}$	(N)	301	Abhebekraft, leicht
$K_{aEM}$	(N)	918	Abhebekraft, mittel
$K_{aES}$	(N)	1872	Abhebekraft, schwer