



# NUP2304E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NUP



NUP

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	20	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	52	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	21	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
<b>E</b>	(mm)	45.5	Laufbahndurchmesser Außenring
<b>F</b>	(mm)	27.5	Laufbahndurchmesser Innenring
<b>H</b>	(mm)	42.4	Borddurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	31.3	Borddurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>c min</sub></b>	(mm)	33	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	45	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>		0.246	Gewicht
-----------	--	-------	---------



# NUP2304E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	40.9	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	37.8	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	4.63	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	14000	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	9800	Bezugsdrehzahl