




# XC71917C.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	85	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	120	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	18	Breite
<b>a</b>	(mm)	23	Stützweite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand

## Druckwinkel

<b>α</b>	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a H12</sub></b>	(mm)	92	Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a H12</sub></b>	(mm)	114	Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
<b>E<sub>tk</sub></b>	(mm)	100.4	Einspritzteilkreis
<b>E<sub>tk1</sub></b>	(mm)	99.1	Einspritzteilkreis

## Gewicht

<b>kg</b>		0.582	Gewicht
-----------	--	-------	---------

# XC71917C.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	34.4	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>Or</sub></b>	(kN)	15.6	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	1.45	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G Grease</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	22000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
<b>n<sub>G Oil</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	34000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
<b>F<sub>VL</sub></b>	(N)	53	Vorspannkraft, leicht
<b>F<sub>VM</sub></b>	(N)	159	Vorspannkraft, mittel
<b>F<sub>VS</sub></b>	(N)	318	Vorspannkraft, schwer
<b>C<sub>aL</sub></b>	(N/μm)	56	axiale Steifigkeit, leicht
<b>C<sub>aM</sub></b>	(N/μm)	85	axiale Steifigkeit, mittel
<b>C<sub>aS</sub></b>	(N/μm)	115	axiale Steifigkeit, schwer
<b>K<sub>aEL</sub></b>	(N)	157	Abhebekraft, leicht
<b>K<sub>aEM</sub></b>	(N)	485	Abhebekraft, mittel
<b>K<sub>aES</sub></b>	(N)	1003	Abhebekraft, schwer