


XC71917E.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



Abmessungen

d	(mm)	85	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	120	Außendurchmesser
B	(mm)	18	Breite
a	(mm)	33	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	92	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	114	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	100.4	Einspritzteilkreis
E_{tk1}	(mm)	99.1	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg		0.582	Gewicht
-----------	--	-------	---------

XC71917E.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Cronidur® 30, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

Leistungsdaten

C_r	(kN)	32.9	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	14.7	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	1.37	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	20000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	30000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	84	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	252	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	504	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	141	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	207.5	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	269	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	242	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	739	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	1499	Abhebekraft, schwer